

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор ООО «ИнтерКлин»

О.Г. Шмелёва

«17» января 2024 г.

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению щелочного моющего средства без пенообразования «МАГО  
ЭКСТРА СИР +»

производства ООО «ИнтерКлин», для санитарной обработки оборудования и  
помещений на предприятиях мясоперерабатывающей промышленности

Москва, 2024 г

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Санитарную обработку оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений должен осуществлять персонал, прошедший обучение и инструктаж по технике безопасной работы с моющими средствами, а также обученный работе с оборудованием систем мойки и объектами, подвергаемыми мойке.

Санитарную обработку оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений на предприятиях осуществляют согласно утвержденному плану-графику санитарной обработки.

Моющее средство должно быть зарегистрировано в РФ для применения в пищевой промышленности и иметь свидетельство о регистрации.

Санитарную обработку оборудования, инвентаря, тары и поверхностей производственных помещений необходимо проводить по окончании рабочей смены или технологического процесса в соответствии с Санитарным планом и общей инструкцией по санитарной обработке для предприятий пищевой промышленности.

После завершения технологического процесса все поверхности оборудования, трубопроводов, тары, конвейерных линий и поверхности производственных помещений очищают от крупных загрязнений, ополаскивают водой для удаления механических загрязнений.

После мойки и очистки поверхности ополаскивают водой до полного отсутствия остаточных количеств щелочного или кислотного растворов моющих средств в течение 5-15 минут в зависимости от концентрации, температуры, жесткости воды, протяженности маршрута обработки и размеров обрабатываемого объекта.

Оценка качества санитарной обработки проводит отдел контроля качества или персонал, специально назначенный администрацией предприятия путем органолептического контроля, АТФ-люминометрии и проведения микробиологических и/или других альтернативных методов анализов в соответствии с требованиями Санитарного плана; Программы производственного контроля предприятия; Технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС); Санитарных правил и норм (СанПиН); Инструкции по санитарной обработке оборудования, инвентаря и тары на предприятиях пищевой промышленности. Особое внимание обращают на труднодоступные для санитарной обработки участки.

Контроль на полноту удаления остаточных количеств моющих растворов представлен в п.8 настоящей инструкции и в отдельных инструкциях по применению моющих средств.

Требования к технике безопасности и меры первой помощи при случайном отравлении изложены в п.4 и 5 настоящей инструкции.

По органолептическим и физико-химическим показателям щелочное моющее средство без пенобразования «МАГО ЭКСТРА СИР +» должно соответствовать следующим требованиям и нормам: представляет собой жидкость от прозрачного до светло-желтого цвета без механических примесей, легко смешивается с водой в любых соотношениях. Плотность моющего средства при температуре 20°C составляет 1,3-1,4 г/см<sup>3</sup>. pH водного раствора средства с массовой долей 1,0 % составляет 12,5-13,5. Методы исследования согласно п.7.1-7.4.

В состав моющего средства входят: гидроксид натрия, гидроксид калия, комплексообразователь.

Средство используют преимущественно циркуляционным или механизированным способом мойки, предусматривающим турбулентное движение

моющего раствора, а также гидромеханическое и химическое воздействие на загрязненную поверхность путем использования специальных распылительных устройств (моечных головок, форсунок) при рециркуляции раствора в моечной системе.

## 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ

2.1 Приготовление рабочих растворов моющего средства, следует проводить непосредственно перед использованием в помещении, оборудованном приточно-вытяжной принудительной вентиляцией. Емкости для приготовления рабочих растворов должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов (нержавеющая сталь, щелочеустойчивые пластмассы) и закрываться крышками. Не допускается хранение рабочих растворов средства в резервуарах из черного металла, цветных металлов и их сплавов. При смешивании средство всегда добавляются в емкость с водой.

2.2 Для приготовления рабочих растворов средств, а также ополаскивания необходимо использовать воду, соответствующую требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организаций и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества».

2.3 Расчет объема моющего средства (К), необходимого для приготовления рабочего раствора производят по формуле:

$$K = V \cdot C / 100 \% \text{ (дм}^3\text{)},$$

где V - объем рабочего раствора, (дм<sup>3</sup>)

C - требуемая концентрация средства, %.

2.4 Расчет объема воды (B), необходимой для приготовления рабочего раствора производят по формуле:

$$B = V - K \text{ (дм}^3\text{)},$$

где V - объем рабочего раствора (дм<sup>3</sup>),

K - объем средства (дм<sup>3</sup>), рассчитанный по п. 2.3.

Таблица 1. Приготовление рабочих растворов

Требуемая концентрация (по препарату),% об.	Количество средства и воды, необходимое для приготовления 10 дм <sup>3</sup> рабочего раствора	
	Средство, см <sup>3</sup>	Вода, дм <sup>3</sup>
0,5	50	9,95
1,0	100	9,90
2,0	200	9,80
3,0	300	9,70
4,0	400	9,60

В зависимости от степени загрязнения объекта допускается увеличивать концентрацию рабочего раствора.

## 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

3.1 Средство «МАГО ЭКСТРА СИР +» рекомендуется преимущественно для циркуляционного способа мойки ёмкостного оборудования и трубопроводов, для очистки сильно загрязненных узлов технологического оборудования, тары, инвентаря,

стен и полов на предприятиях мясной промышленности. Наличие в составе «МАГО ЭКСТРА СИР +» комплексообразователя (стабилизатор жесткости) определяет возможность его применения при высоком уровне жесткости воды. Рабочие растворы «МАГО ЭКСТРА СИР +» могут быть использованы для беспенного способа мойки коптильных камер. Возможно использование средства в системах спрей-мойки и для ручного способа путем погружения (замачивания) обрабатываемых объектов рабочими растворами и промывания с помощью уборочного инвентаря (щеток и ершей) с соблюдением правил техники безопасной работы с щеками веществами. При соблюдении рекомендуемых концентраций растворы препарата совместимы с аустенитной хромоникелевой нержавеющей сталью (не ниже AISI 304) и большинством видов щелочеустойчивых материалов. Средство не пригодно для мойки поверхностей из алюминиевых сплавов, оцинкованных и луженых поверхностей. Рабочие водные растворы средства прозрачные, без запаха, стабильны, не разлагаются при хранении при комнатной температуре в закрытых нержавеющих (хромникелевых), стеклянных или эмалированных (без повреждений эмали) емкостях.

3.2 Санитарную обработку оборудования и поверхностей помещений проводят согласно действующим СанПиН и отраслевым инструкциям в соответствии с режимами, изложенными в таблице 2.

3.3 Для мойки оборудования рекомендуется использовать рабочий раствор 0,5-5,0%-ой концентрации. Концентрация рабочего раствора зависит от характера и степени загрязненности поверхности, типа оборудования и метода применения. Температура воды, используемая для приготовления рабочего раствора от 30 до 80°C.

Таблица 2 Режимы мойки щелочным моющим средством без пенообразования «МАГО ЭКСТРА СИР +»

Объект обработки	Режимы обработки			Способ мойки
	Концентрация, %	Температура, °C	Экспозиция, мин.	
Термокамеры, коптильные камеры, колбасные рамы	2,0-5,0	60-80	-	Встроенная система очистки (ВСО), ручной
Стационарное оборудование (волчки, куттера, мешалки, напольные тележки, ковши, электропилы, мясорубки, фасовочное оборудование, разборные детали)	0,5-2,0	30-70	5-30	Замачивание, ручной
Тара, доски, ножи разделочные, лотки, противни, поддоны, ковши, инвентарь, транспортеры	0,5-2,0	30-70	5-30	Замачивание, ручной
Инъекторы, массажеры	1,0-2,0	40-60	10-20	Циркуляция
Таромоечные машины	0,5-1,0	40-60	-	Циркуляция
Шпарчан, скребмашины	1,0-2,0	40-80	15-30	Замачивание, ручной

Пол, стены, потолки, стоки	0,5-5,0	40-50	15-30	Ручной
----------------------------	---------	-------	-------	--------

Примечание: концентрации моющего средства в рабочих растворах приведены в массовых процентах (по препарату) из расчета 100%-го концентрата «МАГО ЭКСТРА СИР +».

В зависимости от степени загрязнения объекта допускается увеличивать концентрацию рабочего раствора.

## 4 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При работе со средствами санитарной обработки необходимо соблюдать правила техники безопасности, сформулированные в типовых инструкциях, в Программах производственного контроля и в соответствии с инструкцией по мойке и дезинфекции на предприятиях молочной промышленности. При мойке оборудования, имеющего электропривод, на пусковых устройствах необходимо вешать таблички с надписью «Не включать - работают люди!»

4.2 При всех работах со средствами необходимо избегать попадания концентратов и рабочих растворов на кожу и в глаза.

4.3 При работе со средствами не допускается их смешивание с другими химическими веществами. Недопустимо смешивание концентратов и рабочих растворов щелочных и хлорсодержащих средств с кислотными и наоборот.

4.4 Все работы со средствами следует проводить при наличии приточно-вытяжной принудительной механической вентиляции по ГОСТ 12.4.021-75, использовать средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патроном марки "В" (ГОСТ 12.4.296-2015) или промышленный противогаз с патроном марки "В" и глаз - очками (ГОСТ 12.4.253-2013), тела (комбинезон по ГОСТ 12.4.099-80 или ГОСТ 12.4.100-80), ног (сапоги резиновые по ГОСТ 5375-79 или аналогичные), кожи рук (резиновые перчатки по ГОСТ 20010-93 или аналогичные).

При работе следует соблюдать правила личной гигиены. Запрещается курить, пить, принимать пищу.

4.5 В случае пролива моющих и дезинфицирующих средств необходимо их нейтрализовать и смыть большим количеством воды. Смыв в канализационную систему следует проводить только в разбавленном виде.

4.6 Для хранения средств используют специально отведенное, сухое, запираемое, затемненное, хорошо вентилируемое помещение; хранение пищевого сырья в этом помещении запрещается. Для хранения должна использоваться оригинальная тара предприятия - изготовителя. Концентрированные щелочные и кислотные препараты должны храниться в отдельных ячейках или шкафах под замком. Ответственный за хранение назначается приказом администрации предприятия после соответствующего инструктажа.

4.7 В отделении для приготовления моющих и дезинфицирующих растворов необходимо: вывесить инструкции по приготовлению рабочих растворов и правила мойки и дезинфекции оборудования; инструкции и плакаты по безопасной эксплуатации моечного оборудования.

## 5. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

5.1 При попадании щелочного средства на кожу нейтрализовать его 1 % раствором лимонной кислоты (или 3 % р-ром уксусной кислоты) и промыть большим количеством воды. Смазать кожу смягчающим кремом.

5.2 При несоблюдении мер предосторожности и при попадании

концентрированного средства в глаза и на кожу возможно проявление местно-раздражающего действия в виде гиперемии и отека слизистой оболочки глаз, слезотечение. При попадании средства в глаза – промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, при раздражении слизистых оболочек закапать 20 % или 30 % раствор сульфацила натрия. Обратиться к окулисту.

5.3 При попадании средства или его растворов в желудок выпить несколько стаканов воды с 15-20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать! При необходимости обратиться к врачу.

5.4 При появлении признаков раздражения органов дыхания пострадавшего необходимо вывести на свежий воздух или в хорошо проветриваемое помещение. При необходимости обратиться к врачу.

## **6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

Щелочное моющее средство без пенообразования «МАГО ЭКСТРА СИР +» должно храниться в плотно закрытых упаковках предприятия-изготовителя вдали от продуктов питания, медикаментов, кормов животных и т.п. Хранить вдали от источников тепла. Хранение вблизи открытого огня и под прямыми солнечными лучами не допускается.

Открывать и обращаться с канистрой со средством осторожно, не допускать механического повреждения тары. Складировать продукцию в один ярус.

Температура хранения средства «МАГО ЭКСТРА СИР +» в диапазоне от +5 до 30 °C. Срок годности данного средства при этой температуре хранения 24 мес.

## **7. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СРЕДСТВ**

### **7.1 Определение внешнего вида, цвета и запаха.**

Внешний вид средств определяют визуально при естественном освещении. Пробирку (по ГОСТ 25336) из бесцветного прозрачного стекла заполняют средством и рассматривают в проходящем свете при температуре (20±5) °C. Средство не должно содержать механических примесей, видимых невооруженным глазом. Запах определяют органолептически.

### **7.2 Определение показателя концентрации водородных ионов (pH) 1% растворов согласно ГОСТ 32385-2013.**

#### **7.2.1 Оборудование, материалы, реактивы:**

- pH-метр;
- весы лабораторные технические 2-го класса точности;
- цилиндр 3-10-2 по ГОСТ 1770;
- стакан В-2-150 по ГОСТ 25336;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709;
- бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026.

#### **7.2.2 Проведение испытания.**

Приготовление водного раствора средства с массовой долей 1%.

К 1,00 г средства в стакане добавляют цилиндром 99 см<sup>3</sup> дистиллированной воды и тщательно перемешивают.

В стакан с водным раствором средства с массовой долей 1% опускают электроды, предварительно промытые дистиллированной водой и осущенные фильтровальной бумагой. Электроды не должны касаться стенок и дна стакана.

Водородный показатель раствора определяют на pH-метре, согласно инструкции, прилагаемой к прибору.

Снятие показаний следует проводить при комнатной температуре не позднее чем через 5 мин после погружения электродов. Допускается при необходимости увеличение времени до 10 мин. Проводят второе определение, используя новую навеску анализируемого средства.

### 7.2.3 Обработка результатов измерений.

Проводят оперативный контроль повторяемости (сходимости) при каждом измерении.

Если расхождение между результатами определений больше 0,1, то проводят третье определение.

Если после этого расхождение между наибольшим и наименьшим результатами определения больше 0,1 повторяют весь анализ, включая градуировку.

За результат измерения принимают среднеарифметическое значение результатов двух определений, полученных в условиях повторяемости (сходимости), расхождение между которыми не должно превышать 0,1 при доверительной вероятности 0,95. Результат измерения округляют до первого десятичного знака.

### 7.2.4 Метрологические характеристики.

Границы, интервала погрешности измерения показателя активности водородных ионов ( $\text{pH}$ )  $\pm 0,1$  при доверительной вероятности 0,95.

## 7.3 Определение плотности при 20°C.

Определение плотности средства проводят по ГОСТ 18995.1.

### 7.3.1.Оборудование, материалы, реактивы:

- ареометры по ГОСТ 18481 общего назначения с ценой деления 1 кг/м<sup>3</sup> (0,001 г/см<sup>3</sup>);
- термометр для измерения температуры от 0 до 50 °C ценой деления 0,1 °C;
- цилиндр стеклянный для ареометров по ГОСТ 18481 из бесцветного стекла, с внутренним диаметром больше диаметра ареометра не менее чем на 25 мм.

### 7.3.2 Ход анализа.

Испытуемую жидкость помещают в чистый сухой цилиндр так, чтобы уровень жидкости не доходил до верхнего его края на 3—4 см. Цилиндр с жидкостью помещают в терmostат с температурой  $(20 \pm 0,1)$  °C.

Измеряют температуру испытуемой жидкости, осторожно перемешивая ее термометром. Когда температура жидкости установится  $(20 \pm 0,1)$  °C, цилиндр вынимают из терmostата и устанавливают на ровной поверхности. В цилиндр осторожно опускают чистый сухой ареометр, шкала которого соответствует ожидаемому значению плотности. Расстояние от нижнего конца ареометра, погруженного в жидкость, до дна цилиндра должно быть не менее 3 см.

Ареометр не выпускают из рук до тех пор, пока он не станет плавать, не касаясь стенок и дна цилиндра.

Когда прекратятся колебания ареометра, отсчитывают его показания по нижнему краю мениска (при использовании ареометров общего назначения) или по верхнему краю мениска (при использовании ареометров для нефти).

При отсчете, глаз должен находиться на уровне соответствующего края мениска.

После определения плотности снова измеряют температуру испытуемой жидкости.

Если разность температур, измеренных до проведения испытания и после него, превышает 0,3 °C, необходимо повторять испытание до тех пор, пока температура образца не установится.

За результат испытания принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать 1 кг/м<sup>3</sup> (0,001 г/см<sup>3</sup>) для ареометров с ценой деления 1 кг/м<sup>3</sup> (0,001 г/см<sup>3</sup>).

## 7.4 Определение концентрации щелочных растворов.

### 7.4.1 Оборудование и реагенты:

- бюретка 1-3-2-25-0,1 по ГОСТ 29251;
- пипетка по ГОСТ 20292 вместимостью 10 см<sup>3</sup>;
- стаканчик СВ-14/18 по ГОСТ 25336;
- воронка В-56-110TXC по ГОСТ 25336;
- колбы конические вместимостью 150 см<sup>3</sup> со шлифованной пробкой по ГОСТ 25336;
- соляная кислота по ГОСТ 3118, раствор концентрации 0,1 моль/дм<sup>3</sup>;
- фенолфталеин, индикатор по ГОСТ 4949.1; спиртовой раствор с массовой долей 1%;
- вода дистиллированная по ГОСТ 6709 или вода эквивалентной чистоты.

### 7.4.2 Ход анализа.

Для проведения анализа рабочего раствора средства необходимо внести в колбу для титрования 10 см<sup>3</sup> рабочего раствора, добавить 50-80 см<sup>3</sup> воды дистиллированной (по необходимости), 2-3 капли индикатора фенолфталеина и титровать раствором соляной кислоты до обесцвечивания красно-малиновой окраски раствора.

Массовая доля (концентрация) рабочих растворов вычисляется по формуле:

$$C (\%) = V \cdot P,$$

где: C – массовая доля (концентрация) моющего средства в рабочем растворе, %;

P – эмпирический коэффициент;

V – объем 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1 Н) раствора соляной кислоты, затраченной на титрование раствора, см<sup>3</sup>.

### Расчет эмпирического коэффициента

Эмпирический коэффициент пересчета (P) устанавливают при поступлении каждой новой партии средств или предоставляется изготовителем.

Для этого 1 г средства, взвешенного с точностью до 0,0002 г, помещают в мерную колбу на 100 см<sup>3</sup>, предварительно взвешенную, доводят дистиллированной водой до 100 г и перемешивают до полного растворения. Отбирают пипеткой на 10 см<sup>3</sup> полученного точно 1%-ного раствора средства и вносят в плоскодонную колбу вместимостью 100 см<sup>3</sup>, добавляют 2-3 капли индикатора фенолфталеина и титруют раствором соляной кислоты с концентрацией С=0,1 моль/дм<sup>3</sup> до обесцвечивания красно-малиновой окраски раствора.

Эмпирический коэффициент вычисляется по формуле:

$$P = \frac{1}{V},$$

где: P – эмпирический коэффициент;

V – объем 0,1 моль/дм<sup>3</sup> (0,1 Н) раствора соляной кислоты, затраченной на титрование раствора, см<sup>3</sup>.

Эмпирические коэффициенты пересчета (P) предоставляются изготовителем-ООО «ИнтерКлин». **P=0,1215.**

## 8. КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ УДАЛЕНИЯ МОЮЩЕГО СРЕСТВА

Полноту удаления моющего средства проверяют в смывных водах или на

поверхности оборудования. Для этого полоски универсальной индикаторной бумаги, с эталонной шкалой значений pH от 0 до 12, погружают в смывную жидкость или прикладывания к влажной поверхности обрабатываемого объекта. Об отсутствии следов щелочи свидетельствует нейтральная реакция смывной воды - (pH около 7,0).